

12 V Aussenbeleuchtung

Zubehör

Schutztransformatoren 230/12 VAC


- geeignet für Innen- und Aussenmontage
- Gehäuse P64, vergossen
- Befestigungsmöglichkeit mit Schrauben
- 230 V-seitig mit 2 m Kabel und Stecker
- 12 V-seitig mit 0,5 m Kabel
- dimmbar (Eisenkerntransformatoren)

<u>Art.-Nr.</u>	<u>Leistung:</u>
12-0060-A/I	60 VA, 230 V
12-0105-A/I	105 VA, 230 V
12-0200-A/I	200 VA, 230 V (1A)
12-0300-A/I	300 VA, 230 V (1,6A)



12 V Kabel

- Flex. Gummikabel 2-adrig H07-RN-F
- Temperaturbereich -30° bis +60°C
- Cu-Litze blank oder verzinkt, feindrähtig
- Gummi-Aderisolation
- Aderkennzeichnung braun-blau
- Beständig gegen Witterungseinflüsse, Ozon, geeignet für das direkte Verlegen im Erdreich



<u>Art.-Nr.</u>	<u>Querschnitt:</u>	
12-2015-S	2 x 1,5 mm	Ringe à 25 m
12-2025-S	2 x 2,5 mm	Ringe à 25 m
12-2040-S	2 x 4 mm	Ringe à 25 m
12-2060-S	2 x 6 mm	Ringe à 25 m

Kabelverbinder 12 V wasserdicht

- 2-teilig, bestehend aus Klemme und wasserdichtem Gehäuse

<u>Art.-Nr.</u>	<u>Querschnitt:</u>
KV6	bis 6 mm ² (blau)
KV12	bis 12 mm ² (gelb)
KV25	bis 25 mm ² (grau)

